


年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材「ALGCP 付ダイヤフランジカバー」は、日本工業規格（JIS A9511） ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、継手カバーに相当し下記の規定に準じて製造しております。

— 記 —

種 類	ビーズ法ポリスチレンフォーム継手カバー相当品			
ホルムアルデヒド放散 による区分	F☆☆☆☆			
密 度 Kg/m ³	2.5以上			
熱伝導率 W/(m・k)	(平均温度 23℃) 0.037以下			
曲げ強さ N/cm ²	2.5以上			
吸水量 g/100cm ²	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下			
燃 焼 性	3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。			
耐熱安全使用温度	70℃以下			
外被材 (ALGCP)	アルミ箔	0.020mm	54.2g/m ²	純度 99.3%
	ガラスクロス	0.12mm	86g/m ²	平織り
	コート樹脂	0.05mm	ポリエチレン系樹脂	